

FICHE TECHNIQUE

SULFISOL 6 E220

FORMULATION

Anhydride sulfureux pur dissous dans de l'eau

DOMAINE D'APPLICATION

Solution sulfureuse concentrée pour le sulfitage des moûts et des vins.

DOSE ET MODE D'EMPLOI RECOMMANDES

1 cl/hl apporte 0,6 g de SO₂.

Réglementation : dose maximale soumise à réglementation;
Se référer aux textes réglementaires en vigueur

SPÉCIFICATIONS PHYSICO CHIMIQUES

Aspect	liquide	Masse volumique	1,032 ± 0.002
Couleur	transparent	Titre en SO₂	65 ± 2g/l (6,5%)
Odeur	Piquante, suffocante	pH	5,3 ± 0,5
Plomb	< 5 ppm	Chlorures	< 0,1%
Fer	< 50 ppm	Arsenic	< 2 ppm
Mercure	< 1ppm	Sélénium	< 10ppm

CONSERVATION

Conserver hors sol dans son emballage d'origine hermétiquement clos, dans un lieu frais (13° à 15°C), propre, sec et sans odeur. Peut cristalliser à basse température.
Respecter la DLUO inscrite sur l'emballage.
Utiliser rapidement après ouverture.

CONDITIONNEMENT

Bidon 5KG, Jerrican 20KG, Fut 120KG

SECURITE DE L'UTILISATEUR

Voir fiche de sécurité

**CONFORME AU CODEX ŒNOLOGIQUE –
POUR USAGE EN ŒNOLOGIE POUR L'ÉLABORATION DE PRODUITS DESTINÉS A LA
CONSOMMATION HUMAINE DIRECTE**

GR-01/09/2008